

Вискозиметр НРНТ (высокое давление/высокая температура) OFITE Модель 77

Вид товара: 130-77



НРНТ вискозиметр OFITE модель 77 позволяет измерять вязкость буровых растворов и жидкостей для заканчивания скважин при давлениях до 20000 psi и температурах до 500 F. Полностью автоматизированная система точно регистрирует реологические характеристики, сохраняя данные в графическом и цифровом изображении. Приобретя прибор, Вы получаете возможность: предварительно запрограммировать серии испытаний, сохранив время оператора, строить графики зависимости вязкости от времени, температуры, скорости и напряжения сдвига.

Спецификации:

Максимальное рабочее давление до 20000 psi

Максимальная рабочая температура 5000 Возможность установки дополнительного охладителя для охлаждения пробы до 00С

Геометрия: традиционные, проверенные многолетним использованием шпиндель и ротор

Компьютерное управление: Эксклюзивное программное обеспечение ORCADA, разработанное OFITE.

Регулируемое частота вращения двигателя: 0.01 -600 об/мин

Пределы скорости сдвига 0,01- 10225

OFI Testing Equipment, Inc.

Официальный представитель компании
OFI Testing Equipment в странах СНГ

Пределы вязкости: 0-300 сПз при 300 об/мин

Прибору требуется подача воды

Соединение на входе и выходе водяного охлаждения-быстросоединяемые

Компаненты:

- #120-75-2 Электромагнитный клапан; 120В
- #120-106 Фильтр высокого давления
- #122-210-3 Коннектор 9-игольчатый, DBA (17-DE095)
- #130-75-31 Ходовая гайка двигателя, Кол-во: 4
- #130-75-71 Монитор
- #130-75-74 Персональный компьютер
- #130-76-04 Коренной подшипник; Кол-во: 2
- #130-76-05 Удерживающее кольцо
- #130-76-06 Ремень привода
- #130-76-11 Клемма; Кол-во: 7
- #130-76-23 Передача
- #130-76-38 Карта управления
- #130-76-43 Твердотельное реле; Кол-во: 3
- #130-77-002 #226 Уплотнительное кольцо; Нижнее уплотнение; Кол-во: 2
- #130-77-022 Разрывной диск; 33,000 PSI (227.5 МПа)
- #130-77-071 МУ металл; 4' x 0.010'; Кол-во: 15
- #130-77-072 МУ металл; 15' x 0.010; Кол-во: 2
- #130-77-080 Модуль торсионной пружины; F1
- #130-77-1 V-образный камень; Кол-во: 4
- #130-77-2 Блок ячейки
- #130-77-3 Уплотнительное кольцо; 1.359' x .139'; NIT-C67; Кол-во: 4
- #130-77-4 Уплотнительное кольцо; 2' x 1/8'; VIT-V25; Кол-во: 4
- #130-77-5 Уплотнительное кольцо; 7/32' x 1/16'; NIT-C67; Кол-во: 8
- #130-77-6 Уплотнительное кольцо; 3' x 1/8'; VIT-V14; Кол-во: 4
- #130-77-7 Удерживающее кольцо для оси 0.8125' из нержавеющей стали; RS-81S; Кол-во:3
- #130-77-9 Радиально-упорный подшипник
- #130-77-10 Шарик из нержавеющей стали 3/16'; Кол-во: 2
- #130-77-11 Ступенчатый винт; 10-32 x 0.2495'; Кол-во: 2
- #130-77-12 Шарнир; Кол-во: 2
- #130-77-20 Втулка ротора
- #130-77-21 Датчик-термометр сопротивления; 3-шнура; длина 18'; нержавеющая сталь 1/8', обшивка 24' свинец
- #130-77-22 Верхнее опорное кольцо; Кол-во: 3
- #130-77-23 Нижнее опорное кольцо; Кол-во: 3
- #130-77-25 Блок испытательного стенда
- #130-77-27 Блок магнита статора
- #130-77-28 Магнит привода
- #130-77-37 Удерживающая гайка; Кол-во: 3
- #130-77-49 Соединение высокого давления; Кол-во: 2
- #130-79-04 Карта сбора данных (DAQ) для ПК
- #130-79-05 Шнур
- #130-79-14 Принтер
- #130-79-15 Шнур последовательного соединения; 0В9 M/F
- #130-79-24 Соединение 5-контактное (мама); Кол-во: 5
- #130-79-25 Соединение 5-контактное (папа); Кол-во: 5
- #130-79-26 Соединение 3-контактное (мама); Кол-во: 6
- #130-79-27 Соединение 3-контактное (папа); Кол-во: 6
- #132-80 Калибровочный флюид; 100 сП; 16 унций; сертифицирован; Кол-во: 5
- #152-37 Шнур питания AC; 3-провода
- #171-84-03 Ленточный гаечный ключ
- #172-14 Выключатель питания

#172-24 Твердотельное реле; 240В-2

Источник: <https://ofite.ru/node/64>